

BUSTA N. 1

MT GBW  

1. A cosa serve il comando TRACERT (o TRACEROUTE):

- A) identifica tutti i pacchetti scambiati in una comunicazione TCP/IP
- B) identifica il file aperti di una sessione utente
- C) identifica gli apparati di rete che vengono attraversati per raggiungere una destinazione

2. Il comando netstat a cosa serve?

- A) permette di vedere i processi in ascolto su un server
- B) permette di vedere come sono instradati i pacchetti dal server su cui viene eseguito il comando
- C) entrambe le risposte di cui sopra

3. Il comando IPCONFIG (o IFCONFIG) a cosa serve?

- A) permette di vedere la configurazione di rete di un server
- B) permette di modificare la configurazione di rete di un server
- C) entrambe le risposte di cui sopra

4. Quando si usa il comando NSLOOKUP?

- A) Quando bisogna misurare il consumo di risorse di un server
- B) Quando devo verificare la configurazione del BIOS del server
- C) Quando devo risolvere un problema a livello DNS

5. Quale è il significato del comando UPTIME?

- A) Misura la quantità di CPU consumata dal server
- B) Misura la quantità di DISCO occupato sul server
- C) Fornisce l'informazione da quanto tempo è acceso il server.

6. A cosa serve il sub-comando WHERE in SQL?

- A) Ad aumentare il numero delle righe restituite dal DB
- B) A diminuire il numero delle righe restituite dal DB
- C) Nessuna delle due risposte precedenti

MT GEN ~~SD~~ DW

7. A cosa serve il comando LS?

- A) A fornire un elenco di processi attivi su un server
- B) A fornire la configurazione dei dispositivi di rete
- C) A fornire l'elenco dei files in una directory

8. A cosa serve il comando SQL TRUNCATE?

- A) Ad inserire una serie di record in una tabella SQL
- B) A cancellare i record presenti in una tabella, permettendo il successivo ripristino degli stessi
- C) A cancellare i record presenti in una tabella, senza possibilità di ROLLBACK

9. A cosa serve il comando NET USE?

- A) A mappare nuovi utenti su un computer
- B) A visualizzare le connessioni TCP/IP attive
- C) A definire una risorsa di rete come se fosse una risorsa locale al computer

10. A cosa serve il comando DF?

- A) A visualizzare i processi attivi su un server
- B) A visualizzare gli utenti attivi su un server
- C) A visualizzare lo spazio libero su un server

MT 685 ~~SD~~ EU

BUSTA N. 2

1. A cosa serve l'opzione "(+)" dentro il comando JOIN di SQL
 - A) Ad aumentare il numero di record estratti
 - B) A diminuire il numero di record estratti
 - C) Nessuna delle due risposte precedenti

2. A cosa serve il comando PS?
 - A) A visualizzare l'elenco dei processi attivi su un server
 - B) A visualizzare lo stato di utilizzo della memoria su un server
 - C) Entrambe le risposte di cui sopra

3. A cosa serve il comando MKDIR?
 - A) A creare una nuova directory su un server
 - B) A cancellare una directory su un server
 - C) Nessuna delle due

4. Il comando MORE e il comando LESS: quale affermazione è vera?
 - A) Fanno tutte e due lo stesso lavoro, ma MORE consuma più risorse
 - B) Fanno tutte e due lo stesso lavoro, ma LESS consuma più risorse
 - C) Nessuna delle due

5. Separatori nella gerarchia dei file name. Quale affermazione è corretta?
 - A) Windows usa backslash ("\\")
 - B) Linux usa slash ("/")
 - C) Entrambe le affermazioni sono corrette

6. A cosa serve il comando GREP?
 - A) A trovare un pattern dentro un file
 - B) A trovare l'elenco degli utenti di un server
 - C) A trovare i processi attivi su un server

MT GOF SDB BN

7. A cosa serve il comando SHUTDOWN?

- A) Ad avviare un server
- B) A sospendere l'attività di un server
- C) A spegnere un server

8. A cosa serve il comando DCDIAG?

- A) Ad analizzare lo stato di salute di un Domain Controller
- B) A diagnosticare lo stato di salute di un server
- C) Ad analizzare la memoria di un server

9. A cosa serve il comando ARP?

- A) A visualizzare lo stato della cache DNS
- B) A visualizzare lo stato della cache IP
- C) A visualizzare lo stato della cache PS

10. A cosa serve il comando SUDO?

- A) A gestire un sistema Linux senza essere root
- B) A gestire un sistema Linux dopo essere diventato root
- C) nessuna delle precedenti

BUSTA N. 3

UT GBT ~~ST~~ ~~BN~~

1. A cosa serve il comando GREP?

- A) A trovare un pattern dentro un file
- B) A trovare l'elenco degli utenti di un server
- C) A trovare i processi attivi su un server

2. A cosa serve il comando SHUTDOWN?

- A) Ad avviare un server
- B) A sospendere l'attività di un server
- C) A spegnere un server

3. A cosa serve il comando DCDIAG?

- A) Ad analizzare lo stato di salute di un Domain Controller
- B) A diagnosticare lo stato di salute di un server
- C) Ad analizzare la memoria di un server

4. A cosa serve il comando ARP?

- A) A visualizzare lo stato della cache DNS
- B) A visualizzare lo stato della cache IP
- C) A visualizzare lo stato della cache PS

5. A cosa serve il comando SUDO?

- A) A gestire un sistema Linux senza essere root
- B) A gestire un sistema Linux dopo essere diventato root
- C) nessuna delle precedenti

6. A cosa serve il comando TRACERT (o TRACEROUTE):

- A) identifica tutti i pacchetti scambiati in una comunicazione TCP/IP
- B) identifica il file aperti di una sessione utente
- C) identifica gli apparati di rete che vengono attraversati per raggiungere una destinazione



7. Il comando netstat a cosa serve?

- A) permette di vedere i processi in ascolto su un server
- B) permette di vedere come sono instradati i pacchetti dal server su cui viene eseguito il comando
- C) entrambe le risposte di cui sopra

8. Il comando IPCONFIG (o IFCONFIG) a cosa serve?

- A) permette di vedere la configurazione di rete di un server
- B) permette di modificare la configurazione di rete di un server
- C) entrambe le risposte di cui sopra

9. Quando si usa il comando NSLOOKUP?

- A) Quando bisogna misurare il consumo di risorse di un server
- B) Quando devo verificare la configurazione del BIOS del server
- C) Quando devo risolvere un problema a livello DNS

10. Quale è il significato del comando UPTIME?

- A) Misura la quantità di CPU consumata dal server
- B) Misura la quantità di DISCO occupato sul server
- C) Fornisce l'informazione da quanto tempo è acceso il server.